

IMPERMEABILIZACIÓN Y ESTANCO IMPERMEABILIZACIÓN Y ESTANCO IMPERMEABILIZACIÓN Y ESTANCO

Es un **sello acrílico**, compatible con el cemento y en combinación con el se logra un producto con excelente adherencia, muy baja permeabilidad al agua, permeable al vapor, a través de su película no pasan cloruros (sales). La flexibilidad y elasticidad resultante lo convierten en una buena solución para obturar porosidades en morteros de pega, pequeñas fisuras o poros en estucos, incluso tan exigentes como piscinas.



USOS

Como **sello y estanco en estucos, hormigones, ladrillos, mortero de pega, placas, O.S.B., fundaciones, evitar humedad por capilaridad**, etc. Los morteros finos que se producen con **Adarseal** sirven como excelente base para cualquier sustrato que necesite ser impermeabilizado posteriormente con acrílicos entre otros.

PREPARACIÓN

Adarseal se logra mezclando un galón de Adarseal con 5,5 Kg. de cemento en polvo, mezclando de forma directa hasta obtener una masa homogénea, dúctil, libre de grumos. La vida útil de esta formulación es de aproximadamente 4 horas.

APLICACIÓN

Adarseal se aplica directamente sobre las superficies con brocha o rodillo. Las superficies deben estar secas, libres de grasas, polvo, pinturas y cualquier elemento caleante. El agua sirve para diluir, lavar manos y herramientas.

COLORES

El color final de la mezcla de **Adarseal** es gris verdoso.

ENVASES

Adarseal se presenta en envases de - Galón 3,875 Lt. - Tineta de 16 kilos/15,12 litros con un rendimiento de 100 mt² en una mano. - Tambor 50 galones.